



## Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor

Para Placa de Cemento AQUAPANEL® Indoor.

## Descripción

El Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor se utiliza para aplicaciones de tabiques interiores para pegar Placas de Cemento AQUAPANEL® Indoor individuales.

## Aplicación

Antes de aplicar el Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor, limpie los bordes de la placa con un cepillo húmedo. Esto garantiza una mejor adherencia a la placa.

Aplique una línea continua del Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor en el borde limpio de la Placa de Cemento AQUAPANEL® Indoor ya fijada.

Fije la siguiente placa a la subestructura, presione contra el pegamento (anchura de la junta de aprox. 1 mm) y atornille la placa en su lugar.

Esto debe hacerse antes de colocar la siguiente placa. No se debe rellenar de forma adicional las juntas.

Elimine el exceso de pegamento al día siguiente utilizando una espátula.

## Rendimiento del material

aprox. 50 ml/m<sup>2</sup> (aprox. 25 ml/m junta)

El contenido del cartucho es suficiente para:

- aprox. 6,5 m<sup>2</sup> (placa tamaño 900 x 1200 mm)
- aprox. 10 m<sup>2</sup> (placa tamaño 1200 x 2000 mm; 1200 x 2600 mm)

## Datos técnicos

Descripción	1K adhesivo de poliuretano PUR, de alta viscosidad
Densidad	1,5 g/ml
Resistencia a la temperatura	-40°C to +80°C endurecido
Resistencia a la humedad	C4 de acuerdo con EN12765
Tiempo abierto de trabajo	50 min. (a 20°C y 65% de HR)

## Tiempo de trabajo

La instalación de la placa incluyendo Tornillos Maxi AQUAPANEL® y Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor aproxima los 15 minutos/m<sup>2</sup>.

## Temperatura de trabajo/ambiente

La temperatura del material, entorno y ambiente no debe descender por debajo de +5°C.

## Seguridad en el trabajo

Se recomienda el uso de guantes protectores y gafas de seguridad al manipular este producto líquido.

## Método de entrega/almacenamiento

- 310 ml/cartucho
- Almacenar en condiciones secas, en áreas frescas y protegidas contra heladas
- Tiempo de almacenamiento sin abrir aprox. 18 meses

Código de artículo: 524755

**AQUAPANEL®**

[www.AQUAPANEL.com](http://www.AQUAPANEL.com)

[aquapanel-latam@knauf.cl](mailto:aquapanel-latam@knauf.cl)

AQUAPANEL® es un sistema de construcción tecnológicamente avanzado. Al ser un sistema, necesita un proceso paso a paso claro desde la idea de diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de placas de cemento, accesorios y servicios AQUAPANEL® trabajan al unísono - puede estar seguro de que su proyecto saldrá según lo planeado.

AQUAPANEL® es una marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania