



## **Barreira de Água AQUAPANEL®**

Impermeável à água e permeável ao vapor.



## Aplicação

A Barreira de Água AQUAPANEL® é uma membrana respirável, resistente à água e hermética, que proporciona um melhor controle do ar e da umidade. É usada como uma camada condutora de água, posicionada diretamente atrás da Chapa de Cimento AQUAPANEL® Outdoor e Chapa de Cimento AQUAPANEL® Residencial, onde impede que a água que se encontra atrás da placa penetre na parede.

## Características do material

Largura	aprox. 1,50 m
Comprimento	aprox. 50 m
Espessura	aprox. 0,50 mm
Espessura equivalente do ar, sd	aprox. 0.03 m
Reação ao fogo	E (EN 13501-1, em lã mineral ou madeira)
Peso por unidade de área	aprox. 130 g/m <sup>2</sup>
Cor	frente: preto / trás: branco

## Instalação

A Barreira de Água AQUAPANEL® deve ser fixada horizontalmente à subestrutura com fita adesiva, iniciando pela parte inferior da parede.

As juntas verticais e horizontais devem ser sobrepostas em pelo menos 10 cm.

As juntas verticais devem ser executadas apenas na direção dos perfis.

## Rendimento

Aproximadamente 1,10 m<sup>2</sup> por m<sup>2</sup> de parede.

## Métodos de entrega/armazenamento

Rolo de 150 cm de largura e 50 m de comprimento

50 rolos/pallet.

Armazenar em um local seco e protegido contra a umidade.

Código do produto: 544043

**AQUAPANEL®**

[www.AQUAPANEL.com](http://www.AQUAPANEL.com)

AQUAPANEL® é um sistema de construção tecnologicamente avançado. Por se tratar de um sistema, envolve um claro processo passo a passo, desde a ideia de desenho até a finalização do projeto. As chapas de cimento, acessórios e serviços AQUAPANEL® trabalham em uníssono – esteja certo de que seu projeto sairá como planejado.

AQUAPANEL® é uma marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemanha