



Cola (PU) para Juntas AQUAPANEL® Indoor

Para Chapa de Cimento AQUAPANEL® Indoor.

Descrição

A Cola (PU) para Juntas AQUAPANEL® Indoor é utilizada nas aplicações de paredes interiores para unir as Chapas de Cimento AQUAPANEL® Indoor.

Aplicação

Antes de aplicar a Cola (PU) para Juntas AQUAPANEL® Indoor, limpe as bordas da Chapa de Cimento AQUAPANEL® Indoor com um pincel úmido. Isso garante uma melhor aderência da cola à chapa.

Aplique uma linha contínua da Cola (PU) para Juntas AQUAPANEL® Indoor na borda limpa da Chapa de Cimento AQUAPANEL® Indoor já fixada à subestrutura.

Fixe a chapa seguinte à subestrutura, pressione contra a Cola (PU) para Juntas AQUAPANEL® Indoor (espessura da junta de aproximadamente 1 mm) e aparafuse a chapa na posição adequada.

Este procedimento deve ser feito antes de aplicar a chapa seguinte. Não se deve preencher as juntas de forma adicional.

Elimine o excesso de cola no dia seguinte utilizando uma espátula.

Rendimento do material

Aproximadamente 50 ml/m² (aprox. 25 ml/m junta)

O conteúdo dos cartuchos é suficiente para:

- aproximadamente 6,5 m² (para as chapas de tamanho 900 x 1200 mm)
- aproximadamente 10 m² (para chapas de tamanho 1200 x 2000 mm; 1200 x 2600 mm)

Dados técnicos

Descrição	1K adesivo poliuretano PUR, de alta viscosidade
Densidade	1,5 g/ml
Resistência à temperatura	-40°C a +80°C endurecido
Resistência à umidade	C4 de acordo com a EN12765
Tempo de trabalhabilidade	50 minutos (a 20°C e 65% de umidade relativa)

Tempo de trabalho

A instalação da Chapa de Cimento AQUAPANEL® Indoor, incluindo Parafusos Maxi AQUAPANEL® e Cola (PU) para Juntas AQUAPANEL® Indoor é de aproximadamente 15 minutos/m².

Temperatura de trabalho/ambiente

A temperatura do material, entorno e ambiente não deve estar abaixo de +5°C.

Segurança do trabalho

É recomendado o uso de luvas e óculos de segurança ao manipular este produto em estado líquido.

Método de entrega/armazenamento

- 310 ml/cartucho
- Armazenar em condições secas, em áreas frescas e protegidas contra geadas
- Tempo de armazenamento sem abrir: aproximadamente 18 meses

Código do produto: 524755

AQUAPANEL®

www.AQUAPANEL.com

AQUAPANEL® é um sistema de construção tecnologicamente avançado. Por se tratar de um sistema, envolve um claro processo passo a passo, desde a idéia de desenho até a finalização do projeto. As chapas de cimento, acessórios e serviços AQUAPANEL® trabalham em uníssono – esteja certo de que seu projeto sairá como planejado.

AQUAPANEL® é uma marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemanha